

Профилегиб Rollmak серии ТВ 35



Rollmak

Особенности:

- Ручная регулировка
- Направляющие боковые валки (в одном направлении)
- Электропривод вращения двух нижних роликов
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение
- Чугунный корпус
- Отдельная педаль для управления
- Соответствие нормам ЕС

Опции:

- Цифровое считывающее устройство для верхнего валка
- Специальные валки для труб, профилей и уголков
- Специальное напряжение
- Двухскоростной мотор
- Изменение скорости вращения валов



Технические характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Модель	ТВ 35
Тип привода	Электрический
Электропитание, В/Гц	3x380/50
Потребляемая мощность, кВт	1,5
Рабочая скорость, м/мин	4,3
Диаметр валов, мм	50
Диаметр роликов, мм	155
Макс. сечение трубы, мм	Ø70x2
Макс. сечение профиля, мм	70x30x2
Длина, мм	900
Ширина, мм	1050
Высота, мм	1400
Вес, кг	400

NO	TECHNICAL INFORMATION		TB 35		
	№	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Size mm	Diameter Ø	Rolls
1		Angle leg out Угол, наружу	50x5	850	A,E
2		Angle leg in Угол, внутрь	50x5	1200	A,E
3		T section leg out Т-профиль, наружу	50	650	A
4		T section leg in Т-профиль, внутрь	50	900	A
5		T section leg side Т-профиль, в сторону	50	900	A
6		Plate hard way Лист, ровно	60x10 50x12	800 800	A
7		Plate easy way Лист, боком	120x15	750	A
8		Square Лист, боком	35x35 35x35	1200 800	A
9		Round / Круглый профиль	Ø35	900	B
10		Tube / Труба	Ø70x2	1200	B
11		Tube-Pipe/ Труба	33.7x2.65	900	B
12		Rectangle tube Прямоугольная труба	50x40x3	850	B
13		Square tube Квадратная труба	60x60x3	830	B
14		Channel easy way legs out Канал, наружу	UNP60 (60x30x6)	1200	B
15		Channel easy way-legs in Канал, внутрь	UNP60 (60x30x6)	1200	B