

Гидравлический профилегибочный станок Rollmak ТВН 120



Rollmak

Особенности:

- ТВН -120 - электромеханический станок для гибки профиля и труб с гидравлическим приводом валов;
- Станок имеет прочную сварную раму. Возможно горизонтальное и вертикальное рабочее положение;
- Три ролика с гидравлическим приводом через планетарный редуктор;
- Мобильная панель управления. Два цифровых датчика положения вала

Стандартная комплектация:

- Сварная рама из стали
- 3 ролика с планетарным редуктором и гидромотором (каждый ролик приводится в движение отдельным планетарным редуктором)
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение
- Мобильная панель управления



Общество с Ограниченной Ответственностью «Вентас Инжиниринг»
ИНН 7720360320 | КПП 772001001 | ОГРН 5167746340504

- Закаленные стандартные ролики
- Упрочненные и шлифованные валы
- Цифровые индикаторы (2 шт.)
- 3-осевые гидравлические направляющие валы для гибки угла
- Бесступенчатая регулировка скорости
- Нижние валы с гидравлическим перемещением вверх-вниз





















Дополнительное оборудование:

- Ролики для гибки прутка, труб и профиля.
- Боковые гидравлические направляющие ролики (3 оси)
- Вариатор скорости
- Автоматизация с NC управлением.

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Модель	ТВН 120
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Тип привода	Гидравлический
Диаметр валов, Ø, мм	120
Диаметр ролика, Ø, мм	390
Рабочая скорость, м/мин	2-7,5
Мощность двигателя, кВт	15
Длина, Ширина, Высота, мм	2000x1650x1900
Вес, кг	4770

Гибочные характеристики:

No.	Profil cinsi Profile Type Тип Профиля	Ölçüler Size Размер	Kiv. çapı Min Dia. Мин. Диаметр	Açıklama Notes Описание
1		125x25 30x10	1200 500	Standart valsler Standard Rolls Стандартные ролики
2		200x50 100x10	1000 500	Standart valsler Standard Rolls Стандартные ролики
3		65x65 20x20	750 500	Standart valsler Standard Rolls Стандартные ролики
4		Ø 80 Ø 20	850 500	Özel valsler Optional Rolls Дополнительные Ролики
5		Ø 160x4 Ø 140x3 Ø 50x2	2800 1500 500	Özel valsler Optional Rolls Дополнительные Ролики
6		Ø 5"x6,35 Ø 3/4"x2,87	1500 500	Özel valsler Optional Rolls Дополнительные Ролики
7		120x40x4 30x20x3	1800 500	Özel valsler Optional Rolls Дополнительные Ролики
8		90x5 30x3	1800 500	Özel valsler Optional Rolls Дополнительные Ролики
9		120x120x12 40x40x4	1200 600	Özel valsler Optional Rolls Дополнительные Ролики
10		100x100x10 40x40x4	1200 600	Özel valsler Optional Rolls Дополнительные Ролики
11		100x11 30x4	800 500	Standart valsler Standard Rolls Стандартные ролики
12		100x11 30x4	1000 500	Standart valsler Standard Rolls Стандартные ролики
13		100x11 30x4	800 500	Özel valsler Optional Rolls Дополнительные Ролики
14		UPN 220 UPN 180 UPN 40	1000 800 500	Standart valsler* Standard Rolls* Стандартные ролики*
15		UPN 220 UPN 180 UPN 40	1200 900 600	Standart valsler* Standard Rolls* Стандартные ролики*
16		IPN 220 IPN 80	1000 500	Standart valsler* Standard Rolls* Стандартные ролики*
17		HEA 140 HEB 120	1200 1200	Standart valsler* Standard Rolls* Стандартные ролики*
18		UPN 120 UPN 100	10000 7500	Özel valsler** Optional Rolls** Дополнительные Ролики**
19		IPN 160 IPN 140 IPN 100	5000 4000 2000	Özel valsler** Optional Rolls** Дополнительные Ролики**
20		HEA 120 HEB 100	4000 1600	Özel valsler** Optional Rolls** Дополнительные Ролики**