

Гидравлический 3-роликовый Профилегиб Rollmak серии ТВН 45



Rollmak

Особенности:

- Два ролика с электроприводом
- Пирамидальная конструкция
- Возможность гибки труб от 0 до 52 мм
- Угол изгиба 50x50
- Регулировка верхнего ролика гидравлическим поршнем
- Возможность работать в горизонтальном и вертикальном положениях

Опции:

- Цифровое считывающее устройство для верхнего валка
- Валки для гибки труб
- Ролики для гибки специальных профилей
- Валки для гибки уголков
- Цифровой дисплей



Технические характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Модель	ТВН 45
Тип привода	Гидравлический
Электропитание, В/Гц	3x380/50
Потребляемая мощность, кВт	1,5 + 0,75
Рабочая скорость, м/мин	3,3
Диаметр валов, мм	50/40/40
Диаметр роликов, мм	152/162/162
Макс. сечение трубы, мм	Ø60x2
Макс. сечение профиля, мм	60x30x3
Длина, мм	1000
Ширина, мм	950
Высота, мм	1450
Вес, кг	500

NO	TECHNICAL INFORMATION		ТВН 45		
№	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		Size mm	Diameter Ø	Rolls
1		Angle leg out Угол, наружу	50x5 25x3	600 350	A,E
2		Angle leg in Угол, внутрь	45x5 25x3	600 400	A,E
3		T section leg out Т-профиль, наружу	50	600	A
4		T section leg in Т-профиль, внутрь	50	600	A
5		T section leg side Т-профиль, в сторону	50	600	A
6		Plate hard way Лист, ровно	60x10 20x10	800 300	A
7		Plate easy way Лист, боком	80x15	600	A
8		Square Лист, боком	32x32	700	A
9		Round / Круглый профиль	Ø35	700	B
10		Tube / Труба	Ø60x2 Ø15x1	1000 350	B
11		Tube-Pipe/ Труба	Ø60.3x2.9 Ø17.2x2	1000 300	B
12		Rectangle tube Прямоугольная труба	60x30x3	-	B
13		Square tube Квадратная труба	45x45x3	-	B
14		Channel easy way legs out Канал, наружу	UNP80	800	B
15		Channel easy way- legs in Канал, внутрь	UNP80	1200	B