

Вальцовочный станок гидравлический 3-х валковый LIVA HA-3R-1550x130



"All your machinery needs, one click away."

Стандартная комплектация:

- Основание стальная сварная рама
- Гидравлический откидной механизм торца
- Мобильная панель управления
- Централизованные валы с электроприводом
- Гидравлическое перемещение заднего и нижнего валков
- Главный двигатель с тормозной системой
- Возможность конической гибки
- Планетарный редуктор с приводом от валков
- Задний ваток с шариковыми подшипниками для самых тонких деталей
- Изготовлено в соответствии с директивами ЕС по безопасности и имеет маркировку CE
- Кованые стальные валы SAE 1050 (CK45) с высокой прочностью на растяжение
- Закаленные валы
- 2 цифровых дисплея



Общество с Ограниченной Ответственностью «Вентас Инжиниринг»
ИНН 7720360320 | КПП 772001001 | ОГРН 5167746340504

Дополнительное оборудование:

- Дополнительный кран для больших диаметров
- Гидравлические боковая поддержка листов большого диаметра.
- Шлифованные и полированные валы
- Канавки для прутков на валах
- ЧПУ-управление
- Двухскоростной режим работы
- Регулируемая бесступенчатая скорость

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Модель	HA-3R-1550x130
Поставщик	LIVAMAK
Страна-производитель	Турция
Тип привода	Электрический
Рабочая длина, мм	1550
Предподгиб толщина металла, мм (260 N/mm ²), (x1,5/x5)	2,5 / 3,5
Гибка толщина металла, мм (260 N/mm ²), (x1,5/x5)	3,5 / 4,5
Диаметр верхнего вала Ø, мм	130
Диаметр боковых валков Ø, мм	130
Минимальный диаметр изгиба, мм	195 / 650
Потребляемая мощность, кВт	2.2 / 1,1
Рабочая скорость, м/мин	5
Объем гидро бака, л	25
Длина, Ширина, Высота, мм	3300x950x1110
Вес, кг	1850

Вальцовочный станок электрический серии HA-3R - идеальное решение для производства воздуховодов и дымоходов.