

Спирально-навивной станок DFC MAKINE YKM 0004 (жесткие кольца)



Спирально-навивной станок DFC YKM 0004 от компании DFC Makina производит прямые участки воздуховодов.

Спирально-навивной станок DFC YKM 0004 предназначен для производства воздуховодов заданного диаметра и длины. Машина экономична и проста в эксплуатации, чем аналоги. Станок имеет качественный процесс сшивания. В качестве альтернативы стандартным диаметрам можно изготавливать бесконечные трубы разных размеров. Изготовленные воздуховоды соответствуют требованиям EUROVENT, BS, AFNOR, SMACNA.



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Процесс резки производится ножом (Slitter). Режущий блок с гидравлическим приводом. Формовка и сшивание спроектированы механически с помощью роликов. Смазка используется во время процесса сшивания.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Формирующие жёсткие кольца;
- Полностью автоматическая система управления через сенсорный экран ЧПУ
- Простая установка и упрощённая программа облегчают работу оператору
- Высокоскоростная система резки без заусенцев позволяет производить рез воздуховода необходимой длины.
- Диапазон диаметров: 100 мм - 2000 мм.
- Используемая ширина штрипса: 137 мм.
- Толщина листа: 0,5 мм-1,2 мм
- Длина изделия: от 250 мм до 4000 мм
- Грузоподъёмность размотчика: 750 кг
- Скорость работы: 2-14 м/мин
- Автоматическая регулировка угла
- Автоматическое обжатие фальца
- Автоматическая система смазки
- Автоматическая система подачи рулона
- Рама станка: используется сталь марки 2379, устойчивая к сильному износу и высокому давлению
- Автоматическая смазка маслом, не оставляющим пятен при формовке и резке рулонного листа.

Диаметр	Толщина	Скорость производства каналов
Ø100	0,5-1,0	14 м/мин
Ø500	0,5-1,2	2,8 м/мин
Ø1000	0,7-1,2	1,4 м/мин
Ø1250	0,8-1,2	0,95 м/мин



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	DFC Makina
Модель	YKM 0004
Страна-производитель	Турция
Мощность	15 кВт
Электропитание	380 В/ 3 фасы 50/60 Гц
Давление воздуха	6-8 Бар
Количество гидравлического масла	10 л +6 л
Толщина обработки листа (оцинкованный)	0,5-1,2 мм
Толщина обработки листа (нержавейка)	0,4-0,7 мм
Диапазон диаметров	100-1600 мм (опционально 1600-2000 мм)
Ширина листа штрипса	137 мм
Длина воздуховода	250 мм - 6000 мм
Размеры станка (ширина, высота, длина)	1600 мм x 2400 мм x 3050 мм
Масса	2600 кг





Кольца в комплекте со станком: Ø100, Ø125, Ø150, Ø160, Ø180, Ø200, Ø224, Ø250, Ø280, Ø300, Ø315, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500, Ø560, Ø600, Ø630, Ø700, Ø710, Ø800, Ø900, Ø1000, Ø1125, Ø1250.

Кольца доступны опционально вместе с модернизацией станка: Ø1400, Ø1600, Ø2000