

## Гидравлический 3-х роликовый Профилегиб Rollmak серии ТВН 80



# Rollmak

### Особенности:

- Сварной корпус из стали
- Три ролика-приводные
- Закаленные и отшлифованные валы
- Закаленные стандартные ролики
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение
- Мобильная панель управления
- Механические боковые опоры в 3-х направлениях

- Точная гибка с тормозом двигателя.
- Цифровой дисплей (2 шт)
- Нижний вал может перемещаться вверх и вниз

**Опции:**

- Ролики для гибки труб.
- Опционально: 2-х осевые гидравлические боковые направляющие
- Автоматизация с NC-управлением
- Опционально: верхняя лебедка для спиральных сгибов





ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А  
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

#### Технические характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Модель	ТВН 80
Тип привода	Гидравлический
Электропитание, В/Гц	3x380/50
Потребляемая мощность, кВт	4,75
Рабочая скорость, м/мин	7
Диаметр валов, мм	80/70/70
Диаметр роликов, мм	245/255/255
Макс. сечение трубы, мм	Ø60x2
Макс. сечение профиля, мм	60x30x3
Длина, мм	1000
Ширина, мм	1500
Высота, мм	1400
Вес, кг	1645

NO	TECHNICAL INFORMATION		ТВН 80		
	№	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
			Size mm	Diameter Ø	Rolls
1		Angle leg out Угол, наружу	80x80x8 30x30x3	800 400	A, E
2		Angle leg in Угол, внутрь	70x70x7 30x30x3	800 400	A, E
3		T section leg out Т-профиль, наружу	80x9 25x3,5	800 450	A
4		T section leg in Т-профиль, внутрь	70x8 25x,35	800 280	A
5		T section leg side Т-профиль, в сторону	80x9 30x4	800 280	A
6		Plate hard way Лист, ровно	100x20* 80x20 30x10	2000 800 300	A
7		Plate easy way Лист, боком	125x25 60x5	600 300	A
8		Square Лист, боком	45x45 15x15	500 380	A
9		Round / Круглый профиль	Ø 50 Ø 15	500 380	B
10		Tube / Труба	Ø 3"x5,48 Ø 1/2"x2,77	800 380	B
11		Tube-Pipe/ Труба	Ø 100x2,5 Ø 15x1	1200 380	B
12		Rectangle tube Прямоугольная труба	80x25x3 25x15x2	800 350	B
13		Square tube Квадратная труба	70x3 25x2	1300 350	B
14		Channel easy way legs out Канал, наружу	UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 900 800	B
15		Channel easy way legs in Канал, внутрь	UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 1000 800	B